

Išmanieji dažai „Smart Wall Paint“ Visus paviršius paverčia rašymo erdvėmis

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Norėdami tinkamai užtepti dažus „Smart Wall Paint“, laikykitės pateiktų nurodymų.

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad pateikti nurodymai taikomi tiek baltiems („White“), tiek skaidriems („Clear“) dažams „Smart Wall Paint“. Rinkinyje rasite apsaugines pirštines. Be to, mes rekomenduojame naudoti akių apsaugos priemones.

1. Išmatuokite turimo paviršiaus plotą

- Tiksliai išmatuokite paviršiaus plotą, kad įsigytumėte pakankamą kiekį dažų
- „Neišsklaidykite“ dažų, nes jų formulė sukurta taip, kad paruošti dažai skirti tik konkrečiam rekomenduojamam plotui padengti

2. Išlyginkite paviršių

- Patikrinkite paviršių ir užpildykite visas angas arba įtrūkimus įprastu glaistu (Jūsų paviršius, padengtas dažais „Smart Wall Paint“, bus tiek lygus, kiek lygus paruoštas paviršius, ant kurio bus tepami dažai)
- Rinkinyje esančia šlifavimo kaladėle išlyginkite glaistu padengtą paviršių
- Visus užglaistytus plotus padenkite gruntu

3. Padenkite paviršių gruntu

Prieš tepant baltus dažus „Smart Wall Paint WHITE“, visada būtina padengti paviršių „Smart Wall Paint Primer WHITE“ gruntu

Pastaba: įprasti emulsiniai / lateksiniai dažai negali būti naudojami kaip gruntas

Prieš tepant skaidrius dažus „Smart Wall Paint CLEAR“, rekomenduojame naudoti skaidrią „Smart Wall Paint Primer CLEAR“ gruntuotę, kai:

- dažote naujus medienos arba kompozitinių medžiagų paviršius (2 sluoksniai skaidraus grunto)
- dažote naujus aktytų arba sausų medžiagų paviršius, pavyzdžiui, gipsą arba betoną (2 sluoksniai skaidraus grunto)
- dažote aktytus paviršius, pavyzdžiui, tapetus (1 sluoksnis skaidraus grunto)

Prieš dažant, paviršius turi būti švarus ir sausas

Prieš naudodami gruntą kruopščiai jį išmaišykite

Dažų džiūvimo laikas: 2–4 valandos

Gruntų galite įsigyti mūsų parduotuvėje

4. Sumaišykite ir išmaišykite

- Įpilkite dažų elementą A į elementą B
- Labai svarbu kruopščiai maišyti dažus bent penkias minutes
- Tepkite dažus praėjus ne daugiau kaip vienai valandai po sumaišymo
- Naudokite švarų / nepanaudotą rinkinyje esantį dažymo volelį.
- Sumaišius, dažų „Smart Wall Paint“ pakartotinai naudoti negalima

5. Dažykite

- Prieš naudodami dažymo volelį, lipnia juostele pašalinkite ant jo esančius pavienius siūlelius
- Kraštams dažyti naudokite teptuką
- Naudokite švarų volelio padėklą, dažymo volelį ir volelio rankeną, esančią rinkinyje (jei tepėte gruntą, naudokite kitą volelį)
- Dažykite paviršių iš kairės į dešinę
- Vienu metu dažykite metro pločio atkarpą
- Vieną kartą pamerkę volelį į dažus, tepkite juo paviršių dešimt kartų
- Patikrinkite, ar neliko nenudažytų plotų arba plotų, ant kurių dažų sluoksnis yra labai plonas

6. Apžiūrėkite

- Apžiūrėkite paviršių iš visų pusių
- Jei pastebėjote nenudažytą plotą arba „akučių“, vėl pamerkite volelį į dažus ir nudažykite tokius plotus

7. Džiūvimo laikas

- Šalia nudažyto paviršiaus pritvirtinkite ženklą „Nudažyta!“
- Dažais „Smart Wall Paint“ nudažytas paviršius tampa sausas liesti po penkių valandų
- Dažais „Smart Wall Paint“ nudažytas paviršius tampa rašymui skirtu paviršiumi **per penkias dienas**